



ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A1-H150 ENDESA

REF: FTPT - ARC-005
USO: PASO ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. TRONCOPIRAMIDAL

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM / 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	910	810	1.500
Interior superior	620	530	1.500
Exterior inferior	1.080	980	1.500
Exterior superior	780	680	1.500
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LA PARED (mm)	80,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm) ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	16	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm²

