



## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A1-H105 · ENDESA

REF: FTPT - ARC-006  
USO: PASO ELÉCTRICO

Homologación  
Referencia nº  
6706041



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### HITO TRONCOPIRAMIDAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías y cemento gris **CEM I 42,5N-SR**

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	900	800	1.050
Interior superior	620	530	1.050
Exterior inferior	1.084	975	1.050
Exterior superior	780	680	1.050
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

##### DIMENSIONES Y TOLERANCIAS.

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LAPARED (mm)	80,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LA VENTANAS (mm) Ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	16	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM30

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistencia característica mínima  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

