



## ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A2-H120 ENDESA

REF: FTPT - ARC-008  
USO: PASO ELÉCTRICO

Homologación  
Referencia nº  
6706042



PESO POR UNIDAD: 1050 KILOS (aproximado)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. TRONCOPIRAMIDAL

##### COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

##### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

###### Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	1.440	900	1.200
Interior superior	1.170	620	1.200
Exterior inferior	1.635	1.080	1.200
Exterior superior	1.330	780	1.200
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LA PARED (mm)	85,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm) ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	16	

##### HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM30

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima ≥ 25 N/mm<sup>2</sup>

